

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator

Electrical characteristics

impedance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt ≤ 20 mΩ
 Außenkontakt ≤ 5 mΩ

Umgebung

Betriebstemperatur -40°C / +75°C

G 7: KX 22A, KX 3B, RG-188A/U, RG-316/U



IEC 60169-8
 A2505
 crimp
 crimp

Materials / Material

CuZn39Pb3 (brass/Messing)
 CuZn39Pb3 (brass/Messing)
 GD-ZnAl4Cu1 (zinc diecast/
 Zinkdruckguss)
 CuZn38Pb1.5 (brass/Messing)
 PE-LD, POM

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8 (gold plated/vergoldet)
 Cu2Ni5 (nickel plated/vernickelt)
 Zn/Cu6Ni6 gl (nickel plated/vernickelt)
 Cu2Ni5 (nickel plated/vernickelt)

b	18824	02.05.07	BJ	93	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.03.	JB	
a	5077	25.10.94	BJ	gepr./appr.	25.03.93	Poe	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabelstecker BNC-Straight-Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01000A0040		
				Ersatz für/ replaces			 Maße/dimensions: mm Original: DIN A4
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name				