


PCB



电路参考图

技术要求:

1. 适用温度: -25°C To +70°C
2. 额定电压、电流: DC30V 1A
3. 接触阻抗: 30mΩ Max
4. 绝缘电阻: 100MΩ Min
5. 耐压测试: AC 500V
6. 插板力: 3~25N
7. 寿命: 5000次

QSXXXXXXXXXXXXXX

- 成品代号
- 产品状态: 1.原材料 2.成品 3.塑胶件 4.五金件 5.半成品
- 产品类别: 1.HDMI 2.Jack 3.USB 4.RJ 5.DC
- 产品次类别: 1.插件 2.SMT贴片 3.DIP立插 4.沉板
- 外壳材质: 1.铁壳 2.铜壳 3.不锈钢
- 外壳电镀: 1.镀镍12H 2.镀镍24H 3.镀镍24H 4.镀金0.5U" 5.镀金1U"
- 端子电镀: 1.镀全锡 2.镀金0.5U" 3.镀金1U" 4.镀金3U" 5.镀金5U" 6.镀金15U"
- 端子材质: 1.铜丝 2.黄铜 3.磷铜 4.其它
- 流水码
- 包装: 1.PE袋 2.吸盘 3.编袋 4.管装
- 颜色: 1.白色 2.黑色 3.红色 4.黄色 5.蓝色 6.绿色 7.灰色
- 塑胶材质: 1.PBT 2.LCP 3.PA6T 4.PA9T 5.PA46

E	/	芯针	黄铜	镀锡	
D	/	PIN脚	黄铜	镀锡	
C	/	弹片	不锈钢	镀锡	
B	/	后塞	PBT	黑色	
A	/	基座	PBT	黑色	
序号	材料料号	品名	材质	电镀/颜色	备注

					视角	未注 X. ±0.30 X° . ±2° 明公 . X ±0.20 . X° ±1° 差 . XX ±0.15 . XX° ±0.5° 差 . XXX ±0.05 . XX° ±0.5°		DC 电源座2.0芯(弹片脚/侧脚2.0)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	重量	比例	
设计		赖积任						1:1	
审核		张松强							
工艺					共 1 页	第 1 页			
标准化		深圳市金航标电子有限公司				KH-DC-005-2.5		WWW.BDS666.COM	
批准								0755-83044319	