

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):													
		Part Descripon(部品规格):		0.5 *6* 150*A 4/4/8/8	0.225+0.043(20624)	0.035*0.3									
Item	项目	Specification	规格值												
NO. of conductors	导体芯数 N	6													
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08													
Total Pitch	全间距 PT	2.5 ± 0.08													
Total Length	总长度 L	150 ± 3													
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3													
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08													
Total Width	总宽度 W	3.5 ± 0.08													
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5													
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5													
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1													
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1													
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3													
Over lap	冲孔	/													
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05													
Thicknes insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05													
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005													
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03													
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 Blue	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)												
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)												
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm 白色												
PET(Insulation)		绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)												
Rev	版本	A													
		Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。 Unit(单位):mm	<table border="1"> <tr> <td>Discharge Date 发行日期</td> <td>Review Date 修订日期</td> <td>Drawing NO 图纸编号</td> </tr> <tr> <td>2020.11.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">深圳市金航标电子有限公司</td> <td>www.kinghelm.com.cn</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KH-FFC-A0.5-6P-150MM</td> <td>0755-28190160</td> </tr> </table>	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号	2020.11.10			深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	KH-FFC-A0.5-6P-150MM		0755-28190160
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号													
2020.11.10															
深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn													
KH-FFC-A0.5-6P-150MM		0755-28190160													