



**1614 17**

Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Lötäugen, für Frontmontage

- 1. Temperaturbereich** -20 °C/+70 °C
- 2. Werkstoffe**  
Kontaktträger PA, V2 nach UL 94  
Kontakt CuZn, vernickelt  
Mutter Stahl, vernickelt
- 3. Mechanische Daten**  
Durchmesser Öffnung 3,6 mm  
Durchmesser Mittelstift 1,3 mm  
Steckkraft ≤ 30 N  
Ziehkraft 3–30 N  
Steckzyklen ≥ 5000  
Kontaktierung mit Netzgerätestecker NES/J 135
- 4. Elektrische Daten**  
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ  
Strombelastbarkeit 0,5 A  
Nennspannung 12 V DC  
Prüfspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

**1614 17**

Power supply chassis socket, straight version, with solder eyes, for front side mounting

- 1. Temperature range** -20 °C/+70 °C
- 2. Materials**  
Insulating body PA, V2 according to UL 94  
Contact CuZn, nickleed  
Nut steel, nickleed
- 3. Mechanical data**  
Diameter opening 3.6 mm  
Diameter center pin 1.3 mm  
Insertion force ≤ 30 N  
Withdrawal force 3–30 N  
Mating cycles ≥ 5000  
Mating with power supply plug NES/J 135
- 4. Electrical data**  
Contact resistance ≤ 30 mΩ  
Nominal power 0.5 A  
Nominal voltage 12 V DC  
Test voltage 500 V/60 s  
Insulation resistance ≥ 100 MΩ

**1614 17**

Embase femelle d'alimentation, version droite, avec cosses à souder, pour montage de front

- 1. Température d'utilisation** -20 °C/+70 °C
- 2. Matériaux**  
Corps isolant PA, V2 suivant UL 94  
Contact CuZn, nickelé  
Écrou acier, nickelé
- 3. Caractéristiques mécaniques**  
Diamètre orifice 3,6 mm  
Diamètre pointe centrale 1,3 mm  
Force d'insertion ≤ 30 N  
Force de séparation 3–30 N  
Nombre de manœuvres ≥ 5000  
Raccordement avec connecteur mâle d'alimentation NES/J 135
- 4. Caractéristiques électriques**  
Résistance de contact ≤ 30 mΩ  
Courant nominal 0,5 A  
Tension nominale 12 V DC  
Tension d'essai 500 V/60 s  
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | VE<br>PU<br>UE |
|--|---------------------------|----------------|
| <b>1614 17</b>                                   | <b>2</b>                  | <b>250</b>     |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique