

CUSTOMER (客户):		Customer Part NO. (客户部品号):							
		Part Descripon (部品规格):		0.5*7*100*A/B 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3					
Item	项目	Specification	规格值						
NO. of conductors	导体芯数 N	7P							
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08							
Total Pitch	全间距 PT	2 ± 0.08							
Total Length	总长度 L	100 ± 3							
Insulation Length	绝缘长度 IL	192 ± 3							
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08							
Total Width	总宽度 W	3 ± 0.08							
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 1							
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 1							
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 2							
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 2							
Slanting	线口倾斜度 A	≤ 0.3							
Over lap	冲孔	/							
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3 ± 0.05							
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12 ± 0.05							
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035 ± 0.005							
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3 ± 0.03							
Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)									
Supporting Tapc Color 补强板颜色 蓝色 Blue							Temp: 15° C ~ 25° C (温度 15° C ~ 25° C) Humidity: 30 ~ 60RH% (湿度 30 ~ 60RH%)		
PET (Supporting Tapc Color) 补强板规格		0.225mm		Discharge Date 发行日期		Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号		
PET (Insulation) 绝缘胶规格		0.043mm		2019 07 18					
PET (Insulation) 绝缘胶规格		0.043mm (20624印字)		深圳市金航标电子有限公司 KH-FFC-A0.5-7P-100MM		WWW.BDS666.COM 0755-83044319			
Rev 版本		A							
Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比便来衡量, 隐藏线不显示。 Unit(单位): mm									