



**NOTES:**

1. 材質: C2600RH, T=0.30±0.01mm; (CS191RH生產)
2. 鍍Ni: 100U" Min.
3. 外殼電鍍表面不得有氧化、發黑、發藍、脫污等不良。
4. 結構性能達到 95%以上, 附着力測試, 外殼來回彎折 90度電鍍表面不得有脫皮現象;
5. 允許毛邊最大為 0.03mm.
6. 外觀不允許有壓傷、刮污、刮痕等不良現象。
7. 整零測試 24小時以上, 達到 0.5級以上。
8. 整零成品配合需預留。
9. Δ為品管必須管控尺寸。
10. ∇為CPK Dimension >1.33.
11. ⊕為溢流尺寸。

深圳市金航標電子有限公司

WWW.BDS666.COM

KH-AF90ZJ-10C

0755-83044319

DRAWING (繪圖)

CHECKED (校對)

APPROVED (審核)

MATERIAL (材料)

SEE NOTE

COLOR (顏色)

SEE NOTE

FINISH (后處理)

SEE NOTE

TOLERANCES (一般公差)

X±0.10 XX±0.05 XXX±0.03 X±3.0°XX±2.0°XX±1.0°

TITLE (品名)

USB 側插10.0无边

DWG NO. (圖號)

PROJECTION (投影)

UNITS (單位)

SCALE (比例)

SHEET (張數)

REV (版本)

REV (版本)

ECH NO. (ECH編號)

DATE (日期)

DRAWING (繪圖)

APPROVED (審核)

CHECKED (校對)

APPROVED (審核)

MATERIAL (材料)

SEE NOTE

FINISH (后處理)

SEE NOTE

PROJECTION (投影)

UNITS (單位)

SCALE (比例)

SHEET (張數)

REV (版本)