

概述

MIC29302WU是一款低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。以超 β PNP 工艺制作的 PNP 管 作为调节元件。满载条件（3A）下，输入输出电压差仅 370mV（典型值）、地端电流仅 37mA（典型值）。该器件也可应用于小电流、极低压差的电源系统。

MIC29302WU具有过流保护、输入电压反接保护、过热保护以及瞬态尖峰电压保护功能。通过 设置使能端的逻辑电位，可控制器件工作或休眠，在休眠状态下，器件的功率消耗极低；使能端也可直接与输入端电源连接，使器件处于工作状态。

MIC29302WU采 用 TO-263-5 封装形式。

特点

- 大电流
- 低压差
- 地端电流小
- 精度高
- 瞬态响应快
- 电池反接和过载保护
- 零电流关断模式

应用

- 电源设备
- 高效“绿色 ”计算机系统
- 自动化电子应用
- 高效线性电源
- 高效无调节开关电源

封装形式及引脚定义

引脚排列	丝印
<p style="text-align: center;">SOT-263-5</p>	<p style="text-align: center;">*代表年份周期</p>

引脚序号	引脚符号	引脚功能
1	EN	使能端，与CMOS逻辑电平兼容。EN=H时，器件工作；EN=L时，器件休眠。
2	IN	输入端，输入电压
3	GND	地端，框架衬底也连接到器件地端
4	OUT	输出端
5	ADJ	调整反馈端，连接于输出端与地端电阻分压网络，以 设定输出电压值

引脚功能说明

极限参数^{注1}

◇ 输入电压 V_{IN} :	-----	-20V~+60V
◇ 使能电压 V_{EN} :	-----	-0.3V~ V_{IN}
◇ 焊接温度 (5S):	-----	260°C
◇ 功耗:	-----	内部限制
◇ 存储温度:	-----	-65°C~150°C
◇ 静电敏感极限:	-----	见注2

工作极限条件^{注3}

◇ 工作结温:	-----	-40°C~125°C
◇ 最大输入电压:	-----	26V
◇ 热阻:	-----	2°C/W

电参数^{注4}

(除注明外, 测试条件均为: $V_{IN}=V_{OUT}+1V$, $T_J=25^{\circ}C$, 粗体数值表示 $-40^{\circ}C \leq T_J \leq +125^{\circ}C$)

参数名称	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
器件总体						
输出电压	$I_{OUT} = 10mA$	-1		1	%	
	$10mA \leq I_{OUT} \leq I_{FL}$, ($V_{OUT}+1V$) $\leq V_{IN} \leq 26V$	-2		2		
线性调整率	$I_{OUT}=10mA$, ($V_{OUT}+1V$) $\leq V_{IN} \leq 26V$		0.06	0.5	%	
负载调整率	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$, $10mA \leq I_{OUT} \leq 1.5A$		0.2	1	%	
输出电压温度系数	注 5		20	100	ppm/ $^{\circ}C$	
输入输出压差	$\Delta V_{OUT} = -1\%$ ^{注6}	$I_{OUT}=100mA$		80	175	mV
		$I_{OUT}=1.5A$		250		mV
		$I_{OUT}=3A$		370	600	mV
地端电流	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$, $I_{OUT}=1.5A$		10	35	mA	
	$V_{IN} = V_{OUT} + 1V$, $I_{OUT}=3A$		37		mA	
输出限制电流	$V_{OUT} = 0V$ ^{注7}		4.5	5	A	
输出噪声电压*	$I_{OUT}=100mA$, $C_L=10\mu F$		400		$\mu V(rms)$	
	$I_{OUT}=100mA$, $C_L=33\mu F$		260		$\mu V(rms)$	
基准部分						
基准电压		1.228 1.215	1.240	1.252 1.265	V	
调整端偏置电流			40	80 120	nA	
基准电压温度系数			20		ppm/ $^{\circ}C$	
调整端偏置电流温度系数			0.1		nA/ $^{\circ}C$	
使能部分						
使能低电平 (关)				0.8		
使能高电平 (开)		2.4				
使能端输入电流	$V_{EN}=26V$		100	600 750	μA	
	$V_{EN}=0.8V$	0.7		2 4	μA	
关断输出电流	注 8		10	500	μA	

注 1: 正电源电压的施加条件: $<100mS$, 占空比 $\leq 1\%$, 器件最大持续工作电源电压为 26V。超过极限条件的电源电压会造成器件损坏。

注 2: 静电敏感器件, 建议采取防静电措施。

注 3: 不允许超过极限应用条件使用。

注 4: 参数定义针对成品器件；在双电源供电系统中，调节器负载与负电源连接，输出电压必须用二极管钳位到地。


注 5: 输出电压温度系数定义为，最坏情况输出电压变化与全温度范围变化的比值。

注 6: 输入输出压差定义为，施加 $V_{OUT}+1V$ 到 V_{IN} ，降低 V_{IN} ，当输出电压降低到其正常值的 99% 时，输入电压与输出电压之间的压差。


注 7: 设定 $V_{IN}=V_{OUT}+1V$ ，采用脉冲测试输出电流。

注 8: $V_{EN} \leq 0.8V$ 且 $V_{IN} \leq 26V$ ， $V_{OUT}=0V$ 。

典型特性曲线




地端电流-输入电压




典型特性曲线 (续)


使能端电流-温度




负载瞬态响应




负载瞬态响应




调整端电流-温度




线性瞬态响应




线性瞬态响应



输出阻抗-频率



原理框图



FLAG为欠压指示端， 29302中未引出；固定电压版本的器件，ADJ端与器件内部分压电阻网络R1、R2的连接端相连。

应用指南

保护功能

MIC29302WU具有线性电流限制功能，在过载时输出电流是持续的；当温度超过器件最大安全工作温度 150°C时，热关断功能启动，有效关断输出；线性瞬态保护功能使器件能够承受-20V~+60V的输入电压尖峰冲击；当输入电压超过约 30V时，过压检测功能启动，有效关断输出；逻辑电平就可以控制器件工作或关断，在关断状态下，器件消耗电流几乎为 0。

热设计举例

MIC29302WU应用简单，热特性是最复杂也必须考虑的因素，热设计举例如下：

设输入电压 $V_{IN} = 5V$ ，输出电压 $V_{out} = 3.3V$ ，负载电流 $I_{out} = 1A$ ，环境温度 $T_A = 50^\circ C$ ，结到环境的热阻 $\theta_{JA} = 31.4^\circ C/W$ ，地端电流大约为 I_{OUT} 的 0.01

计算器件的功耗

$$PD = I_{OUT} \cdot (1.01 V_{IN} - V_{OUT}) = 1.75W$$

器件工作结温

$$T_J = T_A + PD \cdot \theta_{JA} = 50 + 1.75 \cdot 31.4 = 104.95^\circ C$$

小于器件正常工作的最高结温 125°C，可以保证器件可靠工作。

电容选择

为减小输出电压噪声，稳定输出电压，输出端需要滤波电容，容值的大小取决于输出电流，电流越小，容值选择可以越小。在全负载范围内，选取 10uF 铝电解电容就能满足应用，在要求负载瞬态响应快的应用领域，建议采用钽电容。

输入端与地之间建议采用 0.1uF 的电容进行滤波。


最小负载电流

如果负载电流过小，漏电流影响会使输出电压升高。因此需要最小 7mA 的负载电流，以保证 MIC29302WU 正常工作。

使能输入

使能输入端电位与 TTL/CMOS 电平兼容，可与逻辑器件直接接口，也可直接连接 30V 以下的电压。器件正常工作的使能端电流大约 20uA。


典型应用



MIC29302WU 典型应用图

$$R_1 = R_2 \times \left(\frac{V_{OUT}}{1.240} - 1 \right)$$

外形尺寸



T0-263-5 外形

项目	规范 (mm)	
	Min	Max
A	9.804	10.236
B	9.042	9.347
C	4.318	4.572
D	0.66	0.914
E	1.143	1.397
G	1.702BSC	
K	1.78REF	
H	14.250	15.250
L	0	0.254
M	2.235	2.591
N	0.356	0.406
P	0.950	1.450
R	5° REF	

对应尺寸