



**Bemerkung:**

1. Material und Beschichtung:
  - Metallkappe: Kupferlegierung, vernickelt
  - Kugellkette: Kupferlegierung, vernickelt
  - Schraube: Kupferlegierung, vernickelt
  - Dichtung: Silikon; Shore 40 A; Farbe: weiß
2. Betriebstemperatur: -40°C to +85°C
3. RoHS verträglich

**Notes:**

1. Material and finish:
  - Metal cover: Copper alloy, Nickel plated
  - Ball chain: Copper alloy, Nickel plated
  - Screw: Copper alloy, Nickel plated
  - Cover gasket: silicon; Shor 40 A; colour: white
2. Operating Temperature: -40°C to +85°C
3. RoHS compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH  DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND				Tolerance Unless otherwise specified		scale: 2:1	
				0. ±0,2		material: see notes	
				0.0 ±0,1		title: <b>Protective Cover Assembly Kit</b> Metal Version for use on a male 7/8" connector	
				0.00 ±0,05			
dim. in mm		dwg no: 41K1A454 DIN-A3 sh: 1					
date		name					
drawn 02.03.2012		B.Strakerjahn					
appd. 02.03.2012		J.Kühle					
norm							
d-old							
2 x b	Ä 4832	09.07.2013	B.S.			part no: 41-01430	
a	Original						
rev.	description	date	name				

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[41-01430](#)