

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户部品号):								
		Part Descripon(部品规格): 0.5*21*150*A 4/4/8/8 0.225+0.043(20624) 0.035*0.3								
Item	项目	Specification	规格值							
NO. of conductors	导体芯数 N	21								
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08								
Total Pitch	全间距 PT	10 ± 0.08								
Total Length	总长度 L	150 ± 3								
Insulation Length	绝缘长度 IL	142 ± 3								
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08								
Total Width	总宽度 W	11 ± 0.08								
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5								
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5								
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1								
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1								
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3								
Over lap	冲孔	/								
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05								
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05								
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005								
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03								
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 Blue			Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)					
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm			Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)					
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色			<table border="1"> <tr> <td>Discharge Date 发行日期</td> <td>Review Date 修订日期</td> <td>Drawing NO 图纸编号</td> </tr> <tr> <td>2020.11.10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号	2020.11.10
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号								
2020.11.10										
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)	<table border="1"> <tr> <td>深圳市金航标电子有限公司</td> <td>www.kinghelm.com.cn</td> </tr> <tr> <td>KH-FFC-A0.5-21P-150MM</td> <td>0755-28190160</td> </tr> </table>		深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn	KH-FFC-A0.5-21P-150MM	0755-28190160		
深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn									
KH-FFC-A0.5-21P-150MM	0755-28190160									
Rev	版本	A								