

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




滑块式接线端子，带滑块，标称工作电压: 500 V，标称工作电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，连接量: 2，横截面: 0.5 mm² - 10 mm²，AWG: 20 - 8，宽度: 8.2 mm，颜色: 灰色，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32

为什么选择该产品

- 借助于桥接件和滑块，测量设备或保护继电器可以单独的开启
- 为此，根据切换任务，滑块将与切换桥接件接触

关键商业数据

包装单位	50 STK
GTIN	 4 017918 001681
GTIN	4017918001681
海关税则号	8536909000
Sales Key	BE1233

技术数据

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面	6 mm ²
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
电涌电压类别	III
绝缘材料组	I
额定条件下的最大功耗	1.31 W
连接符合标准	IEC 60947-7-1

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

技术数据

概述

额定电流 I_N	41 A
最大负载电流	57 A (当连接截面积为 10 mm ² 的导线时)
额定电压 U_N	500 V
开口式侧板	是

尺寸

长度	61 mm
宽度	8.2 mm
NS 35/7,5 高度	52.7 mm
NS 35/15 高度	60.2 mm
NS 32 高度	57.6 mm

接线数据

刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面 AWG	20
最大导线横截面 AWG	8
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	6 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
具有相同横截面的 2 根实心导线, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的 2 根实心线, 最大	1.5 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 最小柔性导线	0.5 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 最大柔性导线	4 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最大	4 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的 TWIN 冷压头, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 柔性导线, 带绝缘套管的 TWIN 冷压头, 最大	4 mm ²
连接方式	螺钉连接
剥线长度	11 mm
螺纹	M4
最小紧固扭矩	1.5 Nm
最大紧固扭矩	1.8 Nm

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级, 符合 UL 94	V2

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图

电路图



认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

附件

附件

安装导轨

DIN导轨，有孔 - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



DIN导轨，有孔，G数据图表，宽度: 32 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



DIN导轨，未打孔，G数据图表，宽度: 32 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 白色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 白色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 7.5 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 白色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，长度: 2000 mm，颜色: 白色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN导轨，有孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，长度: 2000 mm，颜色: 银色

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN导轨，未打孔，标准配置，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，类似EN 60715，标识材料: 铜，无镀层，长度: 2000 mm，颜色: 铜色

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573



安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN导轨，未打孔，标准配置2.3 mm，宽度: 35 mm，高度: 15 mm，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，长度: 2000 mm，颜色: 银色

已标记的端子标识

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

快速标记条 - ZB 8 CUS - 0825011



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 8 CUS - 0824597



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 CUS - 0829616



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：连续编号1 - 10、11 - 20等，直至491 - 500，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

快速标记条 - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，纵向打印：连续编号1 - 10、11 - 20等，直至91 - 100，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

用于端子的标记条 - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

开关桥接件

开关桥接件 - SBJ 2- 8/13-GSK/S - 0305239



开关桥接件，针距：13 mm，位数：2，颜色：银色

插入式桥接件

插拔式桥接件 - EB 2- 8 - 0202154



插拔式桥接件，针距：8 mm，位数：2，颜色：灰色

插拔式桥接件 - EB 3- 8 - 0202141



插拔式桥接件，针距：8 mm，位数：3，颜色：灰色

插拔式桥接件 - EB 10- 8 - 0202138



插拔式桥接件，针距：8 mm，位数：10，颜色：灰色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

插拔式桥接件 - EB 4- 8 - 0202142



插拔式桥接件，针距: 8 mm，位数: 4，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 1/3/5/7-8 - 3072340



插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，长度: 24 mm，宽度: 55.4 mm，位数: 4，引脚分配: 1, 3, 5, 7，颜色: 灰色

插拔式桥接件 - EB 1/3/5-8 - 3072341



插拔式桥接件，针距: 16.4 mm，长度: 24 mm，宽度: 39 mm，位数: 3，引脚分配: 1,3,5，颜色: 灰色

末端

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886



终端固定件, 宽度: 9.5 mm, 颜色: 灰色

终端固定件 - E/UK - 1201442



终端固定件, 宽度: 9.5 mm, 高度: 35.3 mm, 标识材料: PA, 长度: 50.5 mm, 安装在DIN导轨NS 32或NS 35上, 颜色: 灰色

终端固定件 - E/UK 1 - 1201413



终端固定件, 用于支撑双层和三层端子的末端, 宽度: 10 mm, 颜色: 灰色

桥接件

滑块 - GS-GSK/S - 0305116



滑块, 颜色: 银色

测试插座

测试孔式连接器 - PSB 3,5/8,5/6 - 0305297



测试孔式连接器, 颜色: 银色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S FARBLOS - 0305394



测试孔式连接器，带滑块，颜色: 透明

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S WH - 0305310



测试孔式连接器，颜色: 白色

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S RD - 0305323



测试孔式连接器，颜色: 红色

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S BU - 0305336



测试孔式连接器，颜色: 蓝色

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S YE - 0305349



测试孔式连接器，颜色: 黄色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S GN - 0305352



测试孔式连接器，颜色: 绿色

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S VT - 0305365



测试孔式连接器，颜色: 紫色

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S GY - 0305378



测试孔式连接器，颜色: 灰色

测试孔式连接器 - PSBJ-GSK/S BK - 0305381



测试孔式连接器，颜色: 黑色

端子标识

标记卡 - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：8 mm，标识区域大小: 6 x 8.1 mm

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

快速标记条 - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，PLOTMARK，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：10.5 x 8.15 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 8 - 0818072



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 8 - 0828740



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，TOPMARK LASER，TOPMARK NEO，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：8.2 mm，标识区域大小：7.6 x 10.5 mm

端板

端板 - D-UGSK - 0304023



端板，长度：61 mm，宽度：2.2 mm，高度：41.5 mm，颜色：灰色

螺丝刀工具

螺丝刀 - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



螺丝刀，一字型，VDE绝缘，尺寸：1.0 x 4.0 x 100 mm,2件式夹具,带防滑手柄

螺钉式桥接件

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

固定式桥接件 - FB 10- GSK/S - 0305174



固定式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 10，颜色: 银色

纵向连接器/桥接件 - DSBJ- 8/13-GSK/S - 0305828



纵向连接器/桥接件，针距: 8 mm，位数: 2，颜色: 银色

隔板

分组隔板 - STSL-GSK - 0305226



分组隔板，宽度: 0.8 mm，颜色: 灰色

分组隔板 - TS-GSK - 0304214



分组隔板，长度: 61 mm，宽度: 0.8 mm，高度: 45.5 mm，颜色: 灰色

隔板 - ATS-GSK - 0304227



隔板，长度: 59.5 mm，宽度: 0.8 mm，高度: 45.5 mm，颜色: 灰色

滑块式接线端子 - UGSK/S + GS - 0313085

附件

分组隔板 - TS-UK 6-T - 3072820



分组隔板, 长度: 66.5 mm, 宽度: 1 mm, 高度: 62.5 mm, 颜色: 灰色

短路插头

短路连接器 - KSSI 4-8 - 3000735



短路连接器, 针距: 8 mm, 位数: 4, 颜色: 黑色

短路连接器 - KSS 8 - 0311540



短路连接器, 针距: 8 mm, 位数: 2, 颜色: 黑色