

纤维标记纸 - BMK 20X 8 WH CUS - 0824231

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



纤维标记纸，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 20 x 8 mm

图示为黄色BMK 38x11

为什么选择该产品

- 提供多种尺寸
- 自粘式标记，用手或绘图仪标记
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMK...标记条
- 即使在弯曲的或不平整的表面以及圆角处也能安全粘合



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 351096
GTIN	4046356351096
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG8144

技术数据

尺寸

长度 (b)	8 mm
厚度 (a)	20 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
-----------	------------------

概述

颜色	白色
基座材料	聚酯箔
材质	不含硅酮
阻燃等级，符合UL 94	V0

纤维标记纸 - BMK 20X 8 WH CUS - 0824231

技术数据

概述

标识材料	聚酯箔
标签数	270
粘性	压克力
可打印性	绘图仪
设备	5144615 CMS-P1-PLOTTER
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	DIN 50018:2013-05
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	背胶固定

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----