

## 用于端子的标记条 - US-TM 100 - 0829255

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，安装方式：卡接到通用的标记槽，适用的模块宽度：104 mm，标识区域大小：104 x 9.8 mm



### 为什么选择该产品

- 使用THERMOMARK CARD可以对以通用卡片形式供货的标记条进行快速、简单、精确的打印
- 卡上留有功能描述区域
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
- 穿孔的标记条易于分离和装入
- US-TM100 UniSheet 标记适合于带通用标记槽的产品

### 关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 046356 559584
GTIN	4046356559584
Sales Key	BG2119

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	9.8 mm
厚度 (a)	104 mm
高度 (c)	0.5 mm

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-30 °C ... 80 °C
建议的储存条件	10-30 °C / 40-70 %相对湿度。建议加工前用塑料袋保存。

#### 概述

颜色	白色
型号	扁形

## 用于端子的标记条 - US-TM 100 - 0829255

### 技术数据

#### 概述

材质	不含硅酮
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PVC
	PVC
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	13
每排单独标记数	1
可打印性	热转印
设备	5146464 THERMOMARK CARD
色带	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	通过测试
天气状况抵抗力测试	遵循ISO 4892-2:2013-03
测试周期	96 h
抗擦抹测试结果	通过测试
盐雾测试规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
测试持续时间	96 h
盐雾测试结果	通过测试
使用SO2测试规格的备用凝结环境	符合DIN 50018:2013-05标准
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2
凝结测试结果	通过测试
铭牌抗擦抹测试	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
结果	通过测试
标记安装类型	卡接到通用的标记槽

#### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V0

### 附件

附件

标记架

模板 - TMP-US-MAG1 - 0803341



模板，适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME打印机，用于放置US卡片式材料

## 用于端子的标记条 - US-TM 100 - 0829255

附件

---

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>