

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




用于端子的标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm

图示产品型号为ZB
6:UNBEDRUCKT

为什么选择该产品

- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 016111
GTIN	4017918016111
Sales Key	BG2122

技术数据

尺寸

厚度 (a)	6 mm
--------	------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

注意事项	10张完全相同的标记条构成一个包装单元 (PU)。
颜色	白色
型号	高
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2
标识材料	PA

用于端子的标记条 - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

技术数据

概述

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
打印方向	水平
打印	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE
标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
标记安装类型	卡接到高型标记槽

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级, 符合UL 94	V2

产品图

示意图

