

快速标记条支架 - P-ZB METER - 1051854

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




设备外形，不干胶，用于安装UC-TM, UC-TMF, UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT, 长度：1 m

为什么选择该产品

- ✓ 自粘式标记架，按米供货，按照客户需要长度进行切割
- ✓ 在标准设备表面拥有很强的粘力和优化的抓握力
- ✓ P-ZB METER可以容纳用于菲尼克斯电气组合式端子上的垂直和水平标记槽上的标记材料

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 M
GTIN	 4 017918 016289
GTIN	4017918016289
海关税则号	8536909000
Sales Key	BG241A

技术数据

尺寸

长度 (b)	1000 mm
厚度 (a)	10.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

概述

颜色	灰色
型号	高
阻燃等级，符合UL 94	V0
标识材料	PA
标记安装类型	背胶固定

快速标记条支架 - P-ZB METER - 1051854

技术数据

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----