

## 压线钳 - CRIMPFOX-HS 6 - 1212722

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




压线钳，用于完全绝缘的收缩式连接器，0.5 ... 6.0 mm<sup>2</sup> ( 红色、蓝色、黄色 )，椭圆形压接

### 为什么选择该产品

- ✓ 压线钳，用于电缆插针和连接器
- ✓ 只有当所施加的握力达到一定值时才会解锁，因此能确保施加足够的握力。
- ✓ 采用颜色编码的钳口可清晰标示出横截面大小。
- ✓ 可解除锁定的压力锁定装置



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 857819
GTIN	4046356857819
Sales Key	BG3132

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	256 mm
厚度 (a)	22 mm
高度 (c)	80 mm

#### 概述

颜色	黑色
压缩	椭圆形压接
触点类型	完全绝缘的收缩式连接器
名称	压接位置1
最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
最大横截面	1.5 mm <sup>2</sup>

# 压线钳 - CRIMPFOX-HS 6 - 1212722

## 技术数据

### 概述

最小AWG	20
最大AWG	16
名称	压接位置2
最小横截面	1.5 mm <sup>2</sup>
最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
最小AWG	16
最大AWG	14
名称	压接位置3
最小横截面	4 mm <sup>2</sup>
最大横截面	6 mm <sup>2</sup>
最小AWG	12
最大AWG	10
重量	550 g
最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>
最大横截面	6 mm <sup>2</sup>

## 认证

### 认证

认证

EAC

防爆认证

### 认证详情

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------