

插拔式连接器组套 - HC-KIT-B16-R03 - 1409736

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



插拔式连接器套件，包括：B16插头外壳和面板安装基座，16位插头与插座插芯，M25电缆密封

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 752688
GTIN	4046356752688
Sales Key	BF7AFX

技术数据

尺寸

电缆直径	11 mm ... 16 mm
------	-----------------

概述

位数	16+PE
类型	B16
额定电压	500 V
额定电流	16 A
连接方式	螺钉连接
电缆出口	水平
外壳保护程度	IP65
连接系统	螺钉连接
额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	20 A

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

插拔式连接器组套 - HC-KIT-B16-R03 - 1409736

技术数据

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

成套物料

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，电缆外径 11 mm ... 17 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M25 x 1.5，颜色: 银色，带O型圈

触点插芯 - HC-B 16-I-UT-M - 1648238



HEAVYCON针式插芯，B16系列，16芯，螺钉连接

外壳 - HC-B 16-TFQ-N-O1STM25S - 1460130



HEAVYCON B16插头外壳，适用双锁扣，高度：65 mm，带1 x M25螺纹，水平出线

外壳 - HC-B 16-AMQ - 1771587



HEAVYCON B16面板安装底座外壳，带双锁扣，高度：29 mm，带扁平密封件

触点插芯 - HC-B 16-I-UT-F - 1648241



HEAVYCON孔式插芯，B16系列，16芯，螺钉连接

插拔式连接器组套 - HC-KIT-B16-R03 - 1409736

成套物料

认证

认证

认证

EAC / EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
