


PCB LAYOUT

- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
  - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
  - 3、Temperature Range: -25°C~+85°C
  - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
  - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
  - 6、Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - 7、Material: Wafer Nylon66, UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2501-02AW	2.50	7.50
A2501-03AW	5.00	10.00
A2501-04AW	7.50	12.50
A2501-05AW	10.00	15.00
A2501-06AW	12.50	17.50
A2501-07AW	15.00	20.00
A2501-08AW	17.50	22.50
A2501-09AW	20.00	25.00
A2501-10AW	22.50	27.50
A2501-11AW	25.00	30.00
A2501-12AW	27.50	32.50
A2501-20AW	47.50	52.50



单位  
UNIT

比例  
SCALE

批准:  
APPROVED BY

审核:  
CHECKED BY

制图:  
DRAWN BY

单位  
UNIT

比例  
SCALE

批准:  
APPROVED BY

审核:  
CHECKED BY

制图:  
DRAWN BY

单位  
UNIT

比例  
SCALE

批准:  
APPROVED BY

审核:  
CHECKED BY

制图:  
DRAWN BY

· X ± 0.5	X* ±	版本: A0	产品名称 Production name	TJ03弯针 WAFER DIP TYPE
· X ± 0.30	X* ±	图次: 1/1	产品料号 Product No	TH-A2501-3AW
· XX ± 0.20	XX* ±	日期:	客户料号 Client No	
· XXX ± 0.009, XXX* ±	XXX* ±	封文辉 2022.9.6		

深圳市泰华电子有限公司  
**TaiHua Electronics Co., Ltd**

版本 REV	变更日期 CHANGE DATE	变更内容 CHANGE CONTENT	变更人 CHANGE BY	审核人 CHECK BY
01				